



1020-84

ISOBAR 280 CO ROCK X-HP



LABEL.SPECIFICATIONS

Hadice - Výztužné materiály Ocelový drát
Technicko - Pracovní teplota Max 121 °C

Technicko - Pracovní teplota Min -40 °C
Technické - Barva Černý

LABEL.DESRIPTION

Velmi flexibilní spirálová hadice pro nejnáročnější aplikace. Díky extrémně odolnému povrchu a ohebnosti je hadice vhodná pro aplikace s vysokými nároky na vysoký tlak a průtok, snadno se montuje. Schváleno MSHA. Splňuje požadavky SAE 100 R13. V rolích po 15,2m Sample ferrule: 4400-09-xx (use only with 3/4" - 1") 4400-13-xx (use only with 1 1/4" - 1 1/2") 4700-04-xx (use only with 3/4" and 1") 4700-09-xx (use only with 3/4" and 1") 4700-10-xx (use only with 1 1/4" and 1 1/2")

SKU	Hadice - Vnitřní průměr	Hadice - Rozměr	Hadice - Vnější průměr	Technicko - Pracovní tlak	Hadice - Poloměr ohybu	Položka - Hmotnost - Vnitřní	Technické - Barva
10208408	13 mm	1/2"	23.8 mm	27.5 MPa	89 mm	0.7 kg	Černý
10208412	19 mm	3/4"	30.9 mm	27.5 MPa	121 mm	1.2 kg	Černý
10208416	25 mm	1"	38.2 mm	27.5 MPa	153 mm	1.8 kg	Černý