



1020-84

ISOBAR 280 CO ROCK X-HP



LABEL.SPECIFICATIONS

Voolik - Tugevduse materjal Terastraat
Tehniline - Töötemperatuur - Max 121 °C

Tehniline - Töötemperatuur - Min -40 °C
Tehniline - Värvus Must

LABEL.DESRIPTION

Väga paindlik spiraalvoolik kõige raskemate rakenduste jaoks. Eriti vastupidava katte ja suure paindlikkusega voolik sobib rakendustesse, kus on nõutud kõrge vooluhulk ja kõrge rõhutaluvus, ning seda on lihtne paigaldada. Omab MSHA heakskiitu. Ületab SAE 100 R13 nõudeid.

SKU	Voolik - Sisemõõt	Voolik - Mõõt	Voolik - Välismõõt	Tehniline - Töösurve	Voolik - Painderaadius	Artikkel - Kaal - Sisemine	Tehniline - Värvus
10208408	13 mm	1/2"	23.8 mm	27.5 MPa	89 mm	0.7 kg	Must
10208412	19 mm	3/4"	30.9 mm	27.5 MPa	121 mm	1.2 kg	Must
10208416	25 mm	1"	38.2 mm	27.5 MPa	153 mm	1.8 kg	Must