



1020-84

ISOBAR 280 CO
ROCK X-HP



ERITYISPIIRTEET

technical_workingtemperature_max 121 °C
technical_workingtemperature_min -40 °C

technical_color Black

KUVAUS

Erittäin joustava spiraaliletku vaativimpiin sovelluksiin. Erittäin kestävä pinnan sekä erinomaisen joustavuutensa ansiosta letku soveltuu suuria virtausmääriä ja korkeita paineita vaativiin käyttötarkoituksiin ja on helppo koota. MSHA-hyväksytty. Ylittää standardin SAE 100 R13 vaatimukset. Toimitetaan 15,2 metrin rullina. Esimerkkiholkit: 4400-09-xx (vain 3/4" – 1") 4400-13-xx (vain 1 1/4" – 1 1/2") 4700-04-xx (vain 3/4" ja 1") 4700-09-xx (vain 3/4" ja 1") 4700-10-xx (vain 1 1/4" ja 1 1/2")

SKU	hose_diamete r_inner	hose_dim ension	hose_diameter _outer	technical_working pressure	hose_bendr adius	article_weight _internal	technical_ color
10208408	13 mm	1/2"	23.8 mm	27.5 MPa	89 mm	0.7 kg	Black
10208412	19 mm	3/4"	30.9 mm	27.5 MPa	121 mm	1.2 kg	Black
10208416	25 mm	1"	38.2 mm	27.5 MPa	153 mm	1.8 kg	Black