



1020-84



LABEL.SPECIFICATIONS

hose_material_reinforcement	Fil d'acier	technical_workingtemperature_min	-40 °C
technical_workingtemperature_max	121 °C	technical_color	Černá

LABEL.DESRIPTION

ძალიან მოქნილი სპირალური მილი ყველაზე რთული გამოყენებისთვის. ექსტრემალურად ამტანი საფარით და მოქნილობით, მილი შესაფერისია მაღალი ნაკადის და მაღალი წნევის მოთხოვნებისთვის და ადვილად იკრიბება. MSHA-ის მიერ დამტკიცებულია. აღემატება SAE 100 R13-ის მოთხოვნებს. მოდის 15,2 მეტრიანი რულონების სახით. ნიშნუშის ფერული: 4400-09-xx (მხოლოდ გამოიყენეთ 3/4" - 1" ერთად) 4400-13-xx (მხოლოდ გამოიყენეთ 1 1/4" - 1 1/2" ერთად) 4700-04-xx (მხოლოდ გამოიყენეთ 3/4" და 1" ერთად) 4700-09-xx (მხოლოდ გამოიყენეთ 3/4" და 1" ერთად) 4700-10-xx (მხოლოდ გამოიყენეთ 1 1/4" და 1 1/2" ერთად)

SKU	hose_diamete r_inner	hose_dim ension	hose_diameter _outer	technical_working pressure	hose_bendr adius	article_weight _internal	technical_ color
10208408	13 mm	1/2"	23.8 mm	27.5 MPa	89 mm	0.7 kg	Černá
10208412	19 mm	3/4"	30.9 mm	27.5 MPa	121 mm	1.2 kg	Černá
10208416	25 mm	1"	38.2 mm	27.5 MPa	153 mm	1.8 kg	Černá