



1020-84



LABEL.SPECIFICATIONS

hose_material_reinforcement	Terastraat	technical_workingtemperature_min	-40 °C
technical_workingtemperature_max	121 °C		

LABEL.DESRIPTION

Labai lankstus spiralinis žarnelis sunkiausiems naudojimams. Dėl itin patvarios dangos ir lankstumo žarnelis tinka taikymams, kuriems keliami aukšti reikalavimai dideliame sraute ir aukštam slėgiui, ir jį lengva surinkti. MSHA patvirtintas. Viršija SAE 100 R13 reikalavimus. Pakuojamas 15,2 metro ritinėliais. Pavyzdinė ferula: 4400-09-xx (naudoti tik su 3/4" - 1") 4400-13-xx (naudoti tik su 1 1/4" - 1 1/2") 4700-04-xx (naudoti tik su 3/4" ir 1") 4700-09-xx (naudoti tik su 3/4" ir 1") 4700-10-xx (naudoti tik su 1 1/4" ir 1 1/2")

SKU	hose_diameter_inner	hose_dimension	hose_diameter_outer	technical_workingpressure	hose_bendradius	article_weight_internal
10208408	13 mm	1/2"	23.8 mm	27.5 MPa	89 mm	0.7 kg
10208412	19 mm	3/4"	30.9 mm	27.5 MPa	121 mm	1.2 kg
10208416	25 mm	1"	38.2 mm	27.5 MPa	153 mm	1.8 kg