



1020-84

ISOBAR 280 CO ROCK X-HP



LABEL.SPECIFICATIONS

hose_material_reinforcement	Steel wire	technical_workingtemperature_min	-40 °C
technical_workingtemperature_max	121 °C		

LABEL.DESRIPTION

Ļoti elastīga spirālveida šļūtene visgrūtākajiem pielietojumiem. Ar ārkārtīgi izturīgu apvalku un elastību šļūtene ir piemērota lietojumiem ar lielām prasībām, pēc lielas plūsmas un augsta spiediena, un to ir viegli montēt. MSHA apstiprināts. Atbilst SAE 100 R13 prasībām. Nāk 15,2 metru ruļļos. Veidgabala paraugs : 4400-09-xx (izmantojiet tikai ar 3/4"-1") ; 4400-13-xx (izmantojiet tikai ar 1 1/4" - 1 1/2") ; 4700-04-xx (izmantojiet tikai ar 3/4" un 1") ; 4700-09-xx (izmantojiet tikai ar 3/4" un 1 ") ; 4700-10-xx (izmantojiet tikai ar 1 1/4" un 1 1/2")

SKU	hose_diameter_i nner	hose_dimen sion	hose_diameter_o uter	technical_workingpre ssure	hose_bendrad ius	article_weight_int ernal
10208408	13 mm	1/2"	23.8 mm	27.5 MPa	89 mm	0.7 kg
10208412	19 mm	3/4"	30.9 mm	27.5 MPa	121 mm	1.2 kg
10208416	25 mm	1"	38.2 mm	27.5 MPa	153 mm	1.8 kg