



1020-85

ISOBAR 350 CO ROCK X-HP



SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max)	121 °C	Farve	Sort
Arb.temp (Min)	-40 °C		

BESKRIVELSE

En meget fleksibel spiral slange til de hårdeste anvendelser. Tilpasset til arbejdstryk på 420 bar. Med det ekstremt holdbare dæksel og fleksibilitet er slangen velegnet til anvendelser med høje krav til høj flow og højt tryk og er nem at samle. MSHA godkendt. Overskrider kravene fra SAE 100 R15. Ferrule: 4700-04-XX (brug kun med 1") 4700-09-XX (brug kun med 1") 4700-10-XX (brug kun med 1 1/4" - 1 1/2")

SKU	Inderdim.	Dim.	Yderdim.	Arb.tryk	Bøjeradius	Vægt - Internt
10208512	19 mm	3/4"	33.3 mm	34.5 MPa	120 mm	1.6 kg
10208516	25 mm	1"	39.8 mm	34.5 MPa	157 mm	2.1 kg
10208520	32 mm	1 1/4"	51.3 mm	34.5 MPa	210 mm	3.6 kg
10208524	38 mm	1 1/2"	58.8 mm	34.5 MPa	255 mm	4.6 kg