



1020-85

ISOBAR 350 CO
ROCK X-HP



ERITYISPIIRTEET

technical_color Black

KUVAUS

Erittäin joustava spiraaliletku vaativimpiin sovelluksiin. Sovitettu 420 barin työpaineelle. Erittäin kestävä pintansa sekä erinomaisen joustavuutensa ansiosta letku soveltuu suuria virtausmääriä ja korkeita paineita edellyttäviin käyttötarkoituksiin ja on helppo koota. MSHA-hyväksytty. Ylittää standardin SAE 100 R15 vaatimukset. Holkki: 4700-04-XX (vain 1") 4700-09-XX (vain 1") 4700-10-XX (vain 1 1/4" – 1 1/2")

SKU	hose_diameter_inner	hose_dimension	hose_diameter_outer	technical_working_pressure	hose_bendradius	article_weight_internal	technical_color
10208512	19 mm	3/4"	33.3 mm	34.5 MPa	120 mm	1.6 kg	Black
10208516	25 mm	1"	39.8 mm	34.5 MPa	157 mm	2.1 kg	Black
10208520	32 mm	1 1/4"	51.3 mm	34.5 MPa	210 mm	3.6 kg	Black
10208524	38 mm	1 1/2"	58.8 mm	34.5 MPa	255 mm	4.6 kg	Black