



1020-85



LABEL.SPECIFICATIONS

technical_color Černá

LABEL.DESRIPTION

ძალიან მოქნილი სპირალური მილი ყველაზე რთული აპლიკაციებისათვის. ადაპტირებულია 420 ბარის სამუშაო წნევისთვის. უკიდურესად გამძლე საფარისა და მოქნილობის გამო, მილი შესაფერისია მაღალი ნაკადის და მაღალი წნევის მქონე აპლიკაციებისთვის და მარტივად ასანყობია. MSHA დამტკიცებულია. აღემატება SAE 100 R15-ის მოთხოვნებს. ფერულა: 4700-04-XX (გამოიყენეთ მხოლოდ 1"-თან) 4700-09-XX (გამოიყენეთ მხოლოდ 1"-თან) 4700-10-XX (გამოიყენეთ მხოლოდ 1 1/4"-თან - 1 1/2"-თან)

SKU	hose_diameter_inner	hose_dimension	hose_diameter_outer	technical_working_pressure	hose_bendradius	article_weight_internal	technical_color
10208512	19 mm	3/4"	33.3 mm	34.5 MPa	120 mm	1.6 kg	Černá
10208516	25 mm	1"	39.8 mm	34.5 MPa	157 mm	2.1 kg	Černá
10208520	32 mm	1 1/4"	51.3 mm	34.5 MPa	210 mm	3.6 kg	Černá
10208524	38 mm	1 1/2"	58.8 mm	34.5 MPa	255 mm	4.6 kg	Černá