



1020-85



LABEL.SPECIFICATIONS

LABEL.DESRIPTION

Labai lanksti spiralinė žarna sunkiausioms aplikacijoms. Pritaikyta dirbti esant 420 bar slėgiui. Su itin patvarių apvalkalu ir lankstumu, žarna tinka aplikacijoms, kurioms keliami aukšti reikalavimai dėl didelio srauto ir didelio slėgio, ir ją lengva surinkti. MSHA patvirtinta. Viršija SAE 100 R15 reikalavimus. Ferrule: 4700-04-XX (naudoti tik su 1") 4700-09-XX (naudoti tik su 1") 4700-10-XX (naudoti tik su 1 1/4" - 1 1/2")

SKU	hose_diameter_i nner	hose_dimen sion	hose_diameter_o uter	technical_workingpr essure	hose_bendra dius	article_weight_in ternal
10208512	19 mm	3/4"	33.3 mm	34.5 MPa	120 mm	1.6 kg
10208516	25 mm	1"	39.8 mm	34.5 MPa	157 mm	2.1 kg
10208520	32 mm	1 1/4"	51.3 mm	34.5 MPa	210 mm	3.6 kg
10208524	38 mm	1 1/2"	58.8 mm	34.5 MPa	255 mm	4.6 kg