



1020-85

ISOBAR 350 CO
ROCK X-HP



LABEL.SPECIFICATIONS

LABEL.DESCRPTION

Ļoti elastīga spirālveida šļūtene visgrūtākajām pielietojumiem. Pielāgota darba spiedienam līdz 420 bāriem. Ar ārkārtīgi izturīgu apvalku un elastību šļūtene ir piemērota lietojumiem ar lielām prasībām, pēc lielas plūsmas un augsta spiediena, un to ir viegli montēt. MSHA apstiprināts. Atbilst SAE 100 R15 prasībām. Rullī 15,2m 4700-04-XX (izmantot tikai ar 1 """) 4700-09-XX (izmantot tikai ar 1 """) 4700-10-XX (lietojiet tikai ar 1 1/4 "" - 1 1/2 """)

SKU	hose_diameter_i nner	hose_dimen sion	hose_diameter_o uter	technical_workingpr essure	hose_bendra dius	article_weight_in ternal
10208512	19 mm	3/4"	33.3 mm	34.5 MPa	120 mm	1.6 kg
10208516	25 mm	1"	39.8 mm	34.5 MPa	157 mm	2.1 kg
10208520	32 mm	1 1/4"	51.3 mm	34.5 MPa	210 mm	3.6 kg
10208524	38 mm	1 1/2"	58.8 mm	34.5 MPa	255 mm	4.6 kg