



1020-86



LABEL.SPECIFICATIONS

technical_color Sort

LABEL.DESRIPTION

Ավելի շատ ճկուն սպիրալային խողովակ ամենադժվար կիրառությունների համար: Հարմարեցված է 420 բար աշխատանքային ճնշման համար: Անհրաժեշտ բարձր խոսքի և բարձր ճնշման պահանջներով կիրառություններում խողովակը հարմար է, իսկ դրա չափազանց դիմացկուն պատյանը և ճկունությունը հեշտացնում են հավաքումը: MSHA հաստատված: Ակտիվացնում է SAE 100 R15-ի պահանջները: Ֆերուլ՝ 4700-09-XX (օգտագործել միայն 1"-ի հետ) 4700-10-XX (օգտագործել միայն 1 1/4" - 1 1/2"-ի հետ)

SKU	hose_diameter_inner	hose_dimension	hose_diameter_outer	technical_working_pressure	hose_bendradius	article_weight_internal	technical_color
10208612	19 mm	3/4"	30.5 mm	42 MPa	133 mm	1.3 kg	Sort
10208616	25 mm	1"	38.7 mm	42 MPa	165 mm	2.11 kg	Sort
10208620	32 mm	1 1/4"	50 mm	42 MPa	222 mm	3.96 kg	Sort
10208624	38 mm	1 1/2"	58.1 mm	42 MPa	267 mm	5.08 kg	Sort
10208632	51 mm	2"	77.1 mm	42 MPa	660 mm	7.07 kg	Sort