



1020-86



LABEL.SPECIFICATIONS

technical_colorČerná

LABEL.DESCRPTION

ძალიან მოქნილი სპირალური მილი ყველაზე რთული აპლიკაციებისათვის. ადაპტირებულია 420 ბარის სამუშაო წნევისთვის. უკიდურესად გამძლე საფარისა და მოქნილობის წყალობით, მილი შეესაბამება მაღალი მოთხოვნებით აპლიკაციებს, რომლებიც მოითხოვენ მაღალ ნაკადსა და მაღალ წნევას, და მარტივია ასაწყობად. MSHA-ის მიერ დამტკიცებულია. აღემატება SAE 100 R15-ის მოთხოვნებს. ფერულა: 4700-09-XX (მხოლოდ 1"-თან გამოყენებისათვის) 4700-10-XX (მხოლოდ 1 1/4" - 1 1/2"-თან გამოყენებისათვის)

SKU	hose_diameter_inner	hose_dimension	hose_diameter_outer	technical_workingpressure	hose_bendradius	article_weight_internal	technical_color
10208612	19 mm	3/4"	30.5 mm	42 MPa	133 mm	1.3 kg	Černá
10208616	25 mm	1"	38.7 mm	42 MPa	165 mm	2.11 kg	Černá
10208620	32 mm	1 1/4"	50 mm	42 MPa	222 mm	3.96 kg	Černá
10208624	38 mm	1 1/2"	58.1 mm	42 MPa	267 mm	5.08 kg	Černá
10208632	51 mm	2"	77.1 mm	42 MPa	660 mm	7.07 kg	Černá