



1020-86



LABEL.SPECIFICATIONS

LABEL.DESCRPTION

Labai lanksti spiralė žarna sunkiausiems naudojimams. Pritaikyta darbiniam slėgiui 420 bar. Su itin tvirtu apvalkalu ir lankstumu žarna tinka taikymams, kuriems keliami dideli reikalavimai dėl didelio srauto ir aukšto slėgio, ir ją lengva surinkti. MSHA patvirtinta. Viršija SAE 100 R15 reikalavimus. Ferrule: 4700-09-XX (naudoti tik su 1") 4700-10-XX (naudoti tik su 1 1/4" - 1 1/2")

SKU	hose_diameter_i nner	hose_dimen sion	hose_diameter_o uter	technical_workingpr essure	hose_bendra dius	article_weight_int ernal
10208612	19 mm	3/4"	30.5 mm	42 MPa	133 mm	1.3 kg
10208616	25 mm	1"	38.7 mm	42 MPa	165 mm	2.11 kg
10208620	32 mm	1 1/4"	50 mm	42 MPa	222 mm	3.96 kg
10208624	38 mm	1 1/2"	58.1 mm	42 MPa	267 mm	5.08 kg
10208632	51 mm	2"	77.1 mm	42 MPa	660 mm	7.07 kg