



1020-86

ISOBAR 420 CO
ROCK X-HP



LABEL.SPECIFICATIONS

LABEL.DESCRPTION

Ļoti elastīga spirālveida šļūtene visgrūtākajām pielietojumiem. Pielāgota darba spiedienam līdz 420 bāriem. Ar ārkārtīgi izturīgu apvalku un elastību šļūtene ir piemērota lietojumiem ar lielām prasībām, pēc lielas plūsmas un augsta spiediena, un to ir viegli montēt. MSHA apstiprināta. Atbilst SAE 100 R15 prasībām. Veidgabals: 4700-09-XX (izmantoj tikai ar 1 ") 4700-10-XX (lietojiet tikai ar 1 1/4 " - 1 1/2 ")

SKU	hose_diameter_i nner	hose_dimen sion	hose_diameter_o uter	technical_workingpr essure	hose_bendra dius	article_weight_int ernal
10208612	19 mm	3/4"	30.5 mm	42 MPa	133 mm	1.3 kg
10208616	25 mm	1"	38.7 mm	42 MPa	165 mm	2.11 kg
10208620	32 mm	1 1/4"	50 mm	42 MPa	222 mm	3.96 kg
10208624	38 mm	1 1/2"	58.1 mm	42 MPa	267 mm	5.08 kg
10208632	51 mm	2"	77.1 mm	42 MPa	660 mm	7.07 kg