



1020-86

ISOBAR 420 HYDRAULSLANG 4- STÅL ROCK EXTRA FLEXIBEL



SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max)	121 °C	Färg	Svart
Arb.temp (Min)	-40 °C		

BESKRIVNING

Krafftfull spiralslang anpassad för arbetstryck på 420 bar. Slangen är lämplig för applikationer där det ställs höga krav på stora flöden och höga tryck. Slangen har ett extremt tåligt ytterhölje men är enkel att installera, tack vare sin smidighet och höga flexibilitet. MSHA-godkänd. Överträffar kraven enligt SAE 100 R15.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
10208612	19 mm	3/4"	30.5 mm	42 MPa	133 mm	1.3 kg
10208616	25 mm	1"	38.7 mm	42 MPa	165 mm	2.11 kg
10208620	32 mm	1 1/4"	50 mm	42 MPa	222 mm	3.96 kg
10208624	38 mm	1 1/2"	58.1 mm	42 MPa	267 mm	5.08 kg
10208632	51 mm	2"	77.1 mm	42 MPa	660 mm	7.07 kg