



1031-01

HYDROSCAND
T1111



LABEL.SPECIFICATIONS

Tehniline - Värvus Must

LABEL.DESRIPTION

Voolik sobib hästi nii kõrgsurvehüdraulikasse kui ka survepesuritele. Sobilik ka kõrgsurvegaaside jaoks, kuid sellisel juhul tuleb vooliku väliskihit augustada. Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.

SKU	Voolik - Sisemõõt	Voolik - Mõõt	Voolik - Välismõõt	Tehniline - Töösurve	Voolik - Painderaadius	Artikkel - Kaal - Sisemine	Tehniline - Värvus
10310103	5 mm	3/16"	9.7 mm	36 MPa	30 mm	0.12 kg	Must
10310104	6.5 mm	1/4"	11.7 mm	31 MPa	40 mm	0.16 kg	Must
10310105	8 mm	5/16"	13.2 mm	25 MPa	55 mm	0.2 kg	Must
10310106	10 mm	3/8"	16.5 mm	22.5 MPa	65 mm	0.25 kg	Must
10310108	13 mm	1/2"	18.8 mm	19 MPa	85 mm	0.31 kg	Must
10310110	16 mm	5/8"	22 mm	14 MPa	115 mm	0.33 kg	Must
10310112	19 mm	3/4"	25.8 mm	11.5 MPa	145 mm	0.43 kg	Must
10310116	25 mm	1"	33 mm	9.5 MPa	180 mm	0.66 kg	Must