



1031-01

HYDROSCAND
T1111



LABEL.SPECIFICATIONS

LABEL.DESCRPTION

Šļūtene ir labi piemērota priekš augstspiediena hidraulikas. Šļūtene ir piemērota arī augstspiediena gāzes lietošanai, bet tai ir jābūt nostiprinātai. Pateicoties poliestera iekšējai caurulei, šļūtene saglabās elastību arī aukstā temperatūrā. PIEZĪME! Maksimālā gaisa un ūdens temperatūra + 70 ° C .

SKU	hose_diameter_i nner	hose_dimen sion	hose_diameter_o uter	technical_workingpr essure	hose_bendra dius	article_weight_int ernal
10310103	5 mm	3/16"	9.7 mm	36 MPa	30 mm	0.12 kg
10310104	6.5 mm	1/4"	11.7 mm	31 MPa	40 mm	0.16 kg
10310105	8 mm	5/16"	13.2 mm	25 MPa	55 mm	0.2 kg
10310106	10 mm	3/8"	16.5 mm	22.5 MPa	65 mm	0.25 kg
10310108	13 mm	1/2"	18.8 mm	19 MPa	85 mm	0.31 kg
10310110	16 mm	5/8"	22 mm	14 MPa	115 mm	0.33 kg
10310112	19 mm	3/4"	25.8 mm	11.5 MPa	145 mm	0.43 kg
10310116	25 mm	1"	33 mm	9.5 MPa	180 mm	0.66 kg