



1031-01

THERMOPLASTSLANG 1-STÅL



SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max)	100 °C	Färg	Svart
Arb.temp (Min)	-40 °C		

BESKRIVNING

Lämpad för högtryckshydraulik och högtryckstvättanläggningar. Slangen kan även användas för högtrycksgasledning men måste då pricklas. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. OBS! Luft och vatten max +70°C.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
10310103	5 mm	3/16"	9.7 mm	36 MPa	30 mm	0.12 kg
10310104	6.5 mm	1/4"	11.7 mm	31 MPa	40 mm	0.16 kg
10310105	8 mm	5/16"	13.2 mm	25 MPa	55 mm	0.2 kg
10310106	10 mm	3/8"	16.5 mm	22.5 MPa	65 mm	0.25 kg
10310108	13 mm	1/2"	18.8 mm	19 MPa	85 mm	0.31 kg
10310110	16 mm	5/8"	22 mm	14 MPa	115 mm	0.33 kg
10310112	19 mm	3/4"	25.8 mm	11.5 MPa	145 mm	0.43 kg
10310116	25 mm	1"	33 mm	9.5 MPa	180 mm	0.66 kg