



1032-0x

HYDROSCAND T1112, TVILLING



SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max)

100 °C

Farve

Sort

Arb.temp (Min)

-40 °C

BESKRIVELSE

Slangen er velegnet til højtryks hydraulik. Slangen er også egnet til højtryks gasapplikationer, men skal da være pin-prikket. På grund af det indre rør af polyester vil slangen bevare sin fleksibilitet i kolde temperaturer. BEMÆRK! Luft og vand max +70°C

SKU	Inderdim.	Dim.	Yderdim.	Arb.tryk	Bøjeradius	Vægt - Internt
10320303	5 mm	3/16"	9.7 mm	36 MPa	30 mm	0.26 kg
10320404	6.5 mm	1/4"	11.7 mm	31 MPa	40 mm	0.33 kg
10320505	8 mm	5/16"	13.2 mm	25 MPa	55 mm	0.4 kg
10320606	10 mm	3/8"	16.5 mm	22.5 MPa	65 mm	0.44 kg
10320808	13 mm	1/2"	18.8 mm	19 MPa	85 mm	0.63 kg
10321010	16 mm	5/8"	22 mm	14 MPa	115 mm	0.67 kg
10321212	19 mm	3/4"	25.8 mm	11.5 MPa	145 mm	0.97 kg
10321616	25 mm	1"	33 mm	9.5 MPa	180 mm	1.32 kg