



1032-0x

TERMOPLASTINEN
KAKSOISLETKU 1-
TERÄSKUDOS
KAKSOISLETKU



ERITYISPIIRTEET

technical_color Black

KUVAUS

Korkeapaineisiin hydraulikkasovelluksiin soveltuva letku. Sopii myös korkean paineen kaasusovelluksiin, mutta ulkopinta on tällöin perforoitava. Polyesteristä valmistetun sisäpinnan ansiosta letku pysyy taipuisana myös kylmässä. HUOMAUTUS: ilman ja veden suurin lämpötila +70 °C.

SKU	hose_diameter_inner	hose_dimension	hose_diameter_outer	technical_working_pressure	hose_bendradius	article_weight_internal	technical_color
10320303	5 mm	3/16"	9.7 mm	36 MPa	30 mm	0.26 kg	Black
10320404	6.5 mm	1/4"	11.7 mm	31 MPa	40 mm	0.33 kg	Black
10320505	8 mm	5/16"	13.2 mm	25 MPa	55 mm	0.4 kg	Black
10320606	10 mm	3/8"	16.5 mm	22.5 MPa	65 mm	0.44 kg	Black
10320808	13 mm	1/2"	18.8 mm	19 MPa	85 mm	0.63 kg	Black
10321010	16 mm	5/8"	22 mm	14 MPa	115 mm	0.67 kg	Black
10321212	19 mm	3/4"	25.8 mm	11.5 MPa	145 mm	0.97 kg	Black
10321616	25 mm	1"	33 mm	9.5 MPa	180 mm	1.32 kg	Black