



1032-0x

THERMOPLASTSLANG 1-STÅL TVILLING



SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max)	100 °C	Färg	Svart
Arb.temp (Min)	-40 °C		

BESKRIVNING

Lämpad för högtryckshydraulik. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. Slangen kan även användas för högtrycksgasledning men måste då pricklas. OBS! Luft och vatten max +70°C.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
10320303	5 mm	3/16"	9.7 mm	36 MPa	30 mm	0.26 kg
10320404	6.5 mm	1/4"	11.7 mm	31 MPa	40 mm	0.33 kg
10320505	8 mm	5/16"	13.2 mm	25 MPa	55 mm	0.4 kg
10320606	10 mm	3/8"	16.5 mm	22.5 MPa	65 mm	0.44 kg
10320808	13 mm	1/2"	18.8 mm	19 MPa	85 mm	0.63 kg
10321010	16 mm	5/8"	22 mm	14 MPa	115 mm	0.67 kg
10321212	19 mm	3/4"	25.8 mm	11.5 MPa	145 mm	0.97 kg
10321616	25 mm	1"	33 mm	9.5 MPa	180 mm	1.32 kg