



1038-01

# HYDROSCAND T1221, SPRØJTEMALINGSSLAN



## SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max)

100 °C

Farve

Blå

Arb.temp (Min)

-40 °C

## BESKRIVELSE

Maling sprayslange til høje tryk. Den er velegnet til spraymaling, opløsningsmidler og andre kemikalier. Stålforstærkningen giver elektrisk ledningsevne gennem slangen. Skal kontrolleres efter montering af fittings. BEMÆRK! Luft og vand maks +70.

| SKU      | Inderdim. | Dim. | Yderdim. | Arb.tryk | Bøjeradius | Vægt - Internt |
|----------|-----------|------|----------|----------|------------|----------------|
| 10380104 | 6.5 mm    | 1/4" | 12.8 mm  | 42.5 MPa | 40 mm      | 0.24 kg        |
| 10380106 | 10 mm     | 3/8" | 16.8 mm  | 35 MPa   | 65 mm      | 0.37 kg        |
| 10380108 | 13 mm     | 1/2" | 20.2 mm  | 30 MPa   | 85 mm      | 0.44 kg        |
| 10380112 | 19 mm     | 3/4" | 27.8 mm  | 21.5 MPa | 170 mm     | 0.7 kg         |