



1045-01

HYDROSCAND
T7011



SPESIFIKASJONER

Arbeidstemp. Max	100 °C	Farge	Svart
Arbeidstemp. Min	-40 °C		

BESKRIVELSE

Anbefales til hydraulikk, smøresystemer og gassapplikasjoner . Slangen leveres priklet. Innertuben av polyester gjør at slangen beholder fleksibiliteten ved kulde. Slangen møter eller overgår EN 855 R7 (SAE 100 R7). NB!Maks temperatur for luft og vann +70°C

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern
10450102	3.5 mm	1/8"	8.3 mm	21 MPa	25 mm	0.05 kg
10450103	5 mm	3/16"	9.6 mm	21 MPa	25 mm	0.06 kg
10450104	6.5 mm	1/4"	12.2 mm	21 MPa	35 mm	0.1 kg
10450105	8 mm	5/16"	14.3 mm	19 MPa	45 mm	0.13 kg
10450106	10 mm	3/8"	16 mm	16 MPa	55 mm	0.15 kg
10450108	13 mm	1/2"	20.3 mm	14 MPa	75 mm	0.22 kg
10450112	19 mm	3/4"	27.1 mm	9 MPa	140 mm	0.34 kg
10450116	25 mm	1"	34 mm	7 MPa	190 mm	0.46 kg