



1047-0x

T7012 - TUYAU THERMOPLASTIQUE JUMELÉ - SAE 100 R7



SPÉCIFICATIONS

technical_color Black

DESCRIPTION

Tuyau thermoplastique jumelé adapté aux applications hydrauliques à haute pression et de gaz à haute pression. Grâce à son tube intérieur en polyester, ce tuyau conserve sa flexibilité même lorsque les températures sont froides. Équivalent à la norme SAE 100 R8 pour la pression de service et à la norme SAE 100 R7 pour les dimensions. REMARQUE ! La température maximale de l'air et de l'eau est de + 70 °C

SKU	hose_diameter_inner	hose_diameter_outer	hose_diameter	technical_working_pressure	hose_bendradius	article_weight_internal	technical_color
10470303	5 mm	3/16"	9.6 mm	21 MPa	25 mm	0.13 kg	Black
10470404	6.5 mm	1/4"	12.2 mm	21 MPa	35 mm	0.19 kg	Black
10470505	8 mm	5/16"	14.3 mm	19 MPa	45 mm	0.27 kg	Black
10470606	10 mm	3/8"	16 mm	16 MPa	55 mm	0.3 kg	Black
10470808	13 mm	1/2"	20.3 mm	14 MPa	75 mm	0.45 kg	Black