



1047-0x

HYDROSCAND SUPERTVILLING T7012, TVILLING



SPESIFIKASJONER

Arbeidstemp. Max	100 °C	Farge	Svart
Arbeidstemp. Min	-40 °C		

BESKRIVELSE

Anbefales til hydraulikk, smøresystemer og gassapplikasjoner. Slangen leveres priklet. Innertuben av polyester gjør at slangen beholder fleksibiliteten ved kulde. Slangen møter eller overgår EN 855 R7 (SAE 100 R7). Tilsvare SAE 100 R8 ift. trykk og SAE 100 R7 ift. dimensjon. NB! Maks temperatur for luft og vann +70°C

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern
10470303	5 mm	3/16"	9.6 mm	21 MPa	25 mm	0.13 kg
10470404	6.5 mm	1/4"	12.2 mm	21 MPa	35 mm	0.19 kg
10470505	8 mm	5/16"	14.3 mm	19 MPa	45 mm	0.27 kg
10470606	10 mm	3/8"	16 mm	16 MPa	55 mm	0.3 kg
10470808	13 mm	1/2"	20.3 mm	14 MPa	75 mm	0.45 kg