



1049-01

HYDROSCAND T8011



SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max)

100 °C

Farve

Sort

Arb.temp (Min)

-40 °C

BESKRIVELSE

Anbefalet til hydraulik- og gasapplikationer. Slangen vil bevare sin fleksibilitet ved lave temperaturer og har et tykt og holdbart ydre. Tilsvarende SAE 100 R8. BEMÆRK! Maksimal temperatur for luft og vand er +70°C.

SKU	Inderdim.	Dim.	Yderdim.	Arb.tryk	Bøjeradius	Vægt - Internt
10490102	4 mm	1/8"	8 mm	42 MPa	25 mm	0.05 kg
10490103	5 mm	3/16"	8.9 mm	35 MPa	30 mm	0.05 kg
10490104	6.5 mm	1/4"	11.5 mm	35 MPa	50 mm	0.08 kg
10490105	8 mm	5/16"	13.4 mm	30 MPa	55 mm	0.11 kg
10490106	10 mm	3/8"	15.5 mm	28 MPa	60 mm	0.14 kg
10490108	13 mm	1/2"	19.9 mm	24.5 MPa	80 mm	0.21 kg
10490112	19 mm	3/4"	26.9 mm	16.5 MPa	150 mm	0.32 kg