



1049-01

# HYDROSCAND T8011



## SPESIFIKASJONER

Arbeidstemp. Max

100 °C

Farge

Svart

Arbeidstemp. Min

-40 °C

## BESKRIVELSE

Anbefales til høytrykkshydraulikk og gassapplikasjoner. Slangen leveres priklet. Innertuben av aramid gjør at slangen beholder fleksibiliteten ved kulde. Slangen møter eller overgår EN 855 R8 (SAE 100 R8). Slangen har utvendigmål i henhold til EN 855 R7. NB! Maks temperatur for luft og vann +70°C

| SKU      | Innv. diameter | Dimensjon | Utv. diam. | Arbeidstrykk | Bøyeradius | Vekt - Intern |
|----------|----------------|-----------|------------|--------------|------------|---------------|
| 10490102 | 4 mm           | 1/8"      | 8 mm       | 42 MPa       | 25 mm      | 0.05 kg       |
| 10490103 | 5 mm           | 3/16"     | 8.9 mm     | 35 MPa       | 30 mm      | 0.05 kg       |
| 10490104 | 6.5 mm         | 1/4"      | 11.5 mm    | 35 MPa       | 50 mm      | 0.08 kg       |
| 10490105 | 8 mm           | 5/16"     | 13.4 mm    | 30 MPa       | 55 mm      | 0.11 kg       |
| 10490106 | 10 mm          | 3/8"      | 15.5 mm    | 28 MPa       | 60 mm      | 0.14 kg       |
| 10490108 | 13 mm          | 1/2"      | 19.9 mm    | 24.5 MPa     | 80 mm      | 0.21 kg       |
| 10490112 | 19 mm          | 3/4"      | 26.9 mm    | 16.5 MPa     | 150 mm     | 0.32 kg       |