



1049-01

THERMOPLASTSLANG R8



SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max)

100 °C

Färg

Svart

Arb.temp (Min)

-40 °C

BESKRIVNING

Väl lämpad för högtryckshydraulik och högtrycksgasledningar. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. Motsvarar kraven för tryck enligt SAE 100 R8 och mått enligt SAE100 R7. OBS! Luft och vatten max +70°C.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
10490102	4 mm	1/8"	8 mm	42 MPa	25 mm	0.05 kg
10490103	5 mm	3/16"	8.9 mm	35 MPa	30 mm	0.05 kg
10490104	6.5 mm	1/4"	11.5 mm	35 MPa	50 mm	0.08 kg
10490105	8 mm	5/16"	13.4 mm	30 MPa	55 mm	0.11 kg
10490106	10 mm	3/8"	15.5 mm	28 MPa	60 mm	0.14 kg
10490108	13 mm	1/2"	19.9 mm	24.5 MPa	80 mm	0.21 kg
10490112	19 mm	3/4"	26.9 mm	16.5 MPa	150 mm	0.32 kg