



1052-0x

# HYDROSCAND T8012, , TVILLING



## SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max)

100 °C

Farve

Sort

Arb.temp (Min)

-40 °C

## BESKRIVELSE

Slangen er velegnet til højtryks hydraulik, når der er behov for triplet slanger med tekstilforstærkninger. Tilsvarende SAE 100 R8 med hensyn til tryk og SAE 100 R7 med hensyn til dimensioner. BEMÆRK! Luft og vand maks +70°C

| SKU      | Inderdim. | Dim.  | Yderdim. | Arb.tryk | Bøjeradius | Vægt - Internt |
|----------|-----------|-------|----------|----------|------------|----------------|
| 10520404 | 6.5 mm    | 1/4"  | 11.5 mm  | 35 MPa   | 30 mm      | 0.17 kg        |
| 10520505 | 8 mm      | 5/16" | 13.4 mm  | 30 MPa   | 55 mm      | 0.22 kg        |
| 10520606 | 10 mm     | 3/8"  | 15.5 mm  | 28 MPa   | 60 mm      | 0.28 kg        |
| 10520808 | 13 mm     | 1/2"  | 19.9 mm  | 24.5 MPa | 80 mm      | 0.42 kg        |