



1054-02

VASKESLANGE HTP-1C



SPESIFIKASJONER

innv. materiale	Syntetisk gummi	Arbeidstemp. Max	155 °C
Material	Syntetisk gummi	Arbeidstemp. Min	-40 °C
Armeringsmateriale	Ståltråd	Utv. utseende	Priklet
Sikkerhetsfaktor	1:2.5	Betegnelse	Sort preget

BESKRIVELSE

Anbefales for varmt- og kaldtvannsvaskere. Svært fleksibel slange for verksted, vaskehaller og sensitive miljøer.

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern
10540104	6.5 mm	1/4"	12.4 mm	40 MPa	75 mm	0.19 kg
10540105	8 mm	5/16"	14 mm	40 MPa	85 mm	0.2 kg
10540106	10 mm	3/8"	15.6 mm	40 MPa	90 mm	0.28 kg
10540204	6 mm	1/4"	12.4 mm	40 MPa	75 mm	0.18 kg
10540205	8 mm	5/16"	14 mm	40 MPa	85 mm	0.2 kg
10540206	9.5 mm	3/8"	15.6 mm	40 MPa	90 mm	0.26 kg
10540208	12.7 mm	1/2"	18.7 mm	40 MPa	130 mm	0.36 kg