



1054-02

TVÄTTSLANG 1-STÅL KOMPAKT



SPECIFIKATIONER

Innertubsmat.	Syntetgummi	Arb. temp (Max)	155 °C
Yttertubsmat.	Syntetgummi	Arb. temp (Min)	-40 °C
Armeringsmat.	Ståltråd	Yttertubsutseende	Pricklad
Säk.faktor	1:2.5	Benämntyp	Svart präglat

BESKRIVNING

Slangen är avsedd för högtryckstvättar där låg vikt och smidighet krävs. Oljebeständigt utförande för verkstäder och spolkhallar samt blått utförande för känsliga miljöer. Finns i svart och blå.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb. tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
10540104	6.5 mm	1/4"	12.4 mm	40 MPa	75 mm	0.19 kg
10540105	8 mm	5/16"	14 mm	40 MPa	85 mm	0.2 kg
10540106	10 mm	3/8"	15.6 mm	40 MPa	90 mm	0.28 kg
10540204	6 mm	1/4"	12.4 mm	40 MPa	75 mm	0.18 kg
10540205	8 mm	5/16"	14 mm	40 MPa	85 mm	0.2 kg
10540206	9.5 mm	3/8"	15.6 mm	40 MPa	90 mm	0.26 kg
10540208	12.7 mm	1/2"	18.7 mm	40 MPa	130 mm	0.36 kg