



1054-80

VASKESLANGE PES 200 BAR COMFORT



SPESIFIKASJONER

Material	TPE	Arbeidstemp. Max	60 °C
Armeringsmateriale	Polyester	Arbeidstemp. Min	-40 °C
Sikkerhetsfaktor	1:4	Utv. utseende	Glatt

BESKRIVELSE

Kjemikaliebestandig høytrykkslange, utmerket for voks og avfettingsmidler. Halvparten av vekten sammenlignet med stålforsterkede vaskeslanger. Glatt overflate, noe som betyr enkel rengjøring og lav friksjon.

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern
10548004G	6.4 mm	1/4"	12 mm	20 MPa	60 mm	0.09 kg
10548004R	6.4 mm	1/4"	12 mm	20 MPa	60 mm	0.09 kg
10548004Y	6.4 mm	1/4"	12 mm	20 MPa	60 mm	0.09 kg
10548004Z	6.4 mm	1/4"	12 mm	20 MPa	60 mm	0.09 kg
10548005G	7.9 mm	5/16"	15 mm	20 MPa	60 mm	0.1 kg
10548005R	7.9 mm	5/16"	15 mm	20 MPa	60 mm	0.1 kg
10548005Z	7.9 mm	5/16"	15 mm	20 MPa	60 mm	0.15 kg