



1054-80

TVÄTTSLANG PES



SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	TPE	Arb.temp (Max)	60 °C
Armeringsmat.	Polyester	Arb.temp (Min)	-40 °C
Säk.faktor	1:4	Yttertubsutseende	Slät

BESKRIVNING

Kemikalieresistent högtrycksslang, utmärkt för vax- och avfettningsmedel. Halva vikten i jämförelse med stålarmade tvättslangar. Slät utsida vilket medför lätt rengöring och låg friktion.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
10548004G	6.4 mm	1/4"	12 mm	20 MPa	60 mm	0.09 kg
10548004R	6.4 mm	1/4"	12 mm	20 MPa	60 mm	0.09 kg
10548004Y	6.4 mm	1/4"	12 mm	20 MPa	60 mm	0.09 kg
10548004Z	6.4 mm	1/4"	12 mm	20 MPa	60 mm	0.09 kg
10548005G	7.9 mm	5/16"	15 mm	20 MPa	60 mm	0.1 kg
10548005R	7.9 mm	5/16"	15 mm	20 MPa	60 mm	0.1 kg
10548005Z	7.9 mm	5/16"	15 mm	20 MPa	60 mm	0.15 kg