1057-01

HYDROSCAND T6071



SPECIFIKATIONER

Inderrørsmat.	PE	**Arb.temp (Min)**	-55 °C
Yderrørsmat.	PE	**Yderrørsudseende**	Let prikket
Armeringsmat.	Polyester	**Farve**	Sort
Sikr.faktor	1:4	**Betegnelsestype**	Hvid
Arb.temp (Max)	100 °C		

related_items: 4200-12, 4200-14

BESKRIVELSE

Denne slange er velegnet til hydraulik med meget høje tryk, f.eks. højtrykspumper og tungt arbejde. På grund af det indre rør af polyester vil slangen bevare sin fleksibilitet ved kolde temperaturer. BEMÆRK! Vand max +70°C.

Varenummer	Inderdim.	Dim.	Yderdim.	Arb.tryk	Bøjeradius	Vægt - Internt
10570103	5 mm	3/16"	9.6 mm	21 MPa	25 mm	0.06 kg
10570104	6.5 mm	1/4"	12.2 mm	21 MPa	35 mm	0.1 kg
10570105	8 mm	5/16"	14.3 mm	21 MPa	45 mm	0.13 kg
10570106	10 mm	3/8"	16.6 mm	21 MPa	45 mm	0.17 kg
10570108	13 mm	1/2"	22.5 mm	21 MPa	70 mm	0.3 kg
10570110	16 mm	5/8"	26.1 mm	21 MPa	100 mm	0.1 kg