



1057-01

HYDROSCAND T6071



SPESIFIKASJONER

Sikkerhetsfaktor	1:4	Utv. utseende	Lett priklet
Arbeidstemp. Max	100 °C	Farge	Svart
Arbeidstemp. Min	-55 °C	Betegnelse	Hvit

BESKRIVELSE

Anbefales til hydraulikk, smøresystemer og gassapplikasjoner. Slangen leveres priklet. Innertube i polyester gjør at slangen beholder fleksibiliteten ved kulde. Slangen møter eller overgår SAE 100 R18. NB! Maks temperatur for luft og vann +70°C

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern
10570103	5 mm	3/16"	9.6 mm	21 MPa	25 mm	0.06 kg
10570104	6.5 mm	1/4"	12.2 mm	21 MPa	35 mm	0.1 kg
10570105	8 mm	5/16"	14.3 mm	21 MPa	45 mm	0.13 kg
10570106	10 mm	3/8"	16.6 mm	21 MPa	45 mm	0.17 kg
10570108	13 mm	1/2"	22.5 mm	21 MPa	70 mm	0.3 kg
10570110	16 mm	5/8"	26.1 mm	21 MPa	100 mm	0.1 kg