



1057-01

THERMOPLASTSLANG R18



SPECIFIKATIONER

Innertubsmat.	PE	Arb.temp (Min)	-55 °C
Yttertubsmat.	PE	Yttertubsutseende	Lätt pricklad
Armeringsmat.	Polyester	Färg	Svart
Säk.faktor	1:4	Benämntyp	Vit
Arb.temp (Max)	100 °C		

BESKRIVNING

Väl lämpad för medelhöga tryck och låga temperaturer, exempelvis för truckar i kylrum. Slangen motsvarar eller överträffar kraven enligt SAE 100 R18. OBS! Luft och vatten max +70°C.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
10570103	5 mm	3/16"	9.6 mm	21 MPa	25 mm	0.06 kg
10570104	6.5 mm	1/4"	12.2 mm	21 MPa	35 mm	0.1 kg
10570105	8 mm	5/16"	14.3 mm	21 MPa	45 mm	0.13 kg
10570106	10 mm	3/8"	16.6 mm	21 MPa	45 mm	0.17 kg
10570108	13 mm	1/2"	22.5 mm	21 MPa	70 mm	0.3 kg
10570110	16 mm	5/8"	26.1 mm	21 MPa	100 mm	0.1 kg