



1059-01

HYDROSCAND T8081 - NON CONDUCTIVE



LABEL.SPECIFICATIONS

Tehniline - Värvus Oranž

LABEL.DESRIPTION

Voolik sobib hästi kõrgsurvehüdraulikasse. Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. Survetaluvus vastavalt standardile SAE 100 R8 ja mõõtmed vastavalt standardile SAE 100 R7. Voolik on elektrit mittejuhtiv. MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C

SKU	Voolik - Sisemõõt	Voolik - Mõõt	Voolik - Välismõõt	Tehniline - Töösurve	Voolik - Painderaadius	Artikkel - Kaal - Sisemine	Tehniline - Värvus
10590104	6.5 mm	1/4"	11.5 mm	35 MPa	50 mm	0.08 kg	Oranž
10590106	10 mm	3/8"	15.5 mm	28 MPa	60 mm	0.14 kg	Oranž
10590108	13 mm	1/2"	19.9 mm	24.5 MPa	80 mm	0.21 kg	Oranž
10590112	19 mm	3/4"	26.9 mm	16.5 MPa	150 mm	0.32 kg	Oranž
10590116	25 mm	1"	34.2 mm	14 MPa	200 mm	0.44 kg	Oranž