1082-03

KAPPAFLEX 2SC



Certifikat

MSHA

SPECIFIKATIONER

Inderrørsmat.	Syntetisk gummi	**Arb.temp (Min)**	-40 °C
Yderrørsmat.	Syntetisk gummi	**Yderrørsudseende**	Viklet mønster
Armeringsmat.	Ståltråd	**Farve**	Sort
Sikr.faktor	1:4	**Betegnelsestype**	Hvid
Arb.temp (Max)	100 °C	**Std.**	EN 857 2SC

related_items: 4200-11

BESKRIVELSE

Kappaflex 2K CO Rock er en sort hydraulikslange designet med et indpakket cover for øget holdbarhed. Den overholder EN 857 2SC-standarderne, har en enkelt røropbygning og en sikkerhedsfaktor på 1:4. Den er konstrueret til at fungere pålideligt ved temperaturer fra -40°C til 100°C og sikrer robust ydeevne i krævende hydrauliske applikationer.

Varenummer	Inderdim.	Dim.	Yderdim.	Arb.tryk	Bøjeradius	Vægt - Internt
10820304	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	40 MPa	50 mm	0.27 kg
1082030430	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	40 MPa	50 mm	0.28 kg
10820305	8 mm	5/16"	14.9 mm	35 MPa	55 mm	0.33 kg
10820306	10 mm	3/8"	17.3 mm	33 MPa	65 mm	0.39 kg
1082030630	10 mm	3/8"	17.3 mm	33 MPa	65 mm	0.43 kg
10820308	13 mm	1/2"	20.3 mm	27.5 MPa	90 mm	0.49 kg
1082030830	13 mm	1/2"	20.3 mm	27.5 MPa	90 mm	0.51 kg
10820310	16 mm	5/8"	23.6 mm	25 MPa	100 mm	0.63 kg
10820312	19 mm	3/4"	27.6 mm	21.5 MPa	120 mm	0.8 kg
10820316	25 mm	1"	35.5 mm	16.5 MPa	150 mm	1.12 kg