



# 1082-03

## KAPPAFLEX 2K CO ROCK



### SPESIFIKASJONER

|                  |        |               |            |
|------------------|--------|---------------|------------|
| Sikkerhetsfaktor | 1:4    | Utv. utseende | Vevviklet  |
| Arbeidstemp. Max | 100 °C | Farge         | Svart      |
| Arbeidstemp. Min | -40 °C | Standard      | EN 857 2SC |

### BESKRIVELSE

Kappaflex 2K CO Rock er en svart hydraulikkslange designet med et innpakket deksel for økt holdbarhet. Den er i samsvar med EN 857 2SC-standarder, har en enkelt rørkonstruksjon og en sikkerhetsfaktor på 1:4. Slangen er konstruert for å fungere pålitelig i temperaturer fra -40 °C til 100 °C, og sikrer robust ytelse i krevende hydrauliske applikasjoner.

| SKU        | Innv. diameter | Dimensjon | Utv. diam. | Arbeidstrykk | Bøyeradius | Vekt - Intern |
|------------|----------------|-----------|------------|--------------|------------|---------------|
| 10820304   | 6.5 mm         | 1/4"      | 13.4 mm    | 40 MPa       | 50 mm      | 0.27 kg       |
| 1082030430 | 6.5 mm         | 1/4"      | 13.4 mm    | 40 MPa       | 50 mm      | 0.28 kg       |
| 10820305   | 8 mm           | 5/16"     | 14.9 mm    | 35 MPa       | 55 mm      | 0.33 kg       |
| 10820306   | 10 mm          | 3/8"      | 17.3 mm    | 33 MPa       | 65 mm      | 0.39 kg       |
| 1082030630 | 10 mm          | 3/8"      | 17.3 mm    | 33 MPa       | 65 mm      | 0.43 kg       |
| 10820308   | 13 mm          | 1/2"      | 20.3 mm    | 27.5 MPa     | 90 mm      | 0.49 kg       |
| 1082030830 | 13 mm          | 1/2"      | 20.3 mm    | 27.5 MPa     | 90 mm      | 0.51 kg       |
| 10820310   | 16 mm          | 5/8"      | 23.6 mm    | 25 MPa       | 100 mm     | 0.63 kg       |
| 10820312   | 19 mm          | 3/4"      | 27.6 mm    | 21.5 MPa     | 120 mm     | 0.8 kg        |
| 10820316   | 25 mm          | 1"        | 35.5 mm    | 16.5 MPa     | 150 mm     | 1.12 kg       |