



1082-03

KAPPAFLEX 2K CO ROCK



SPECIFIKATIONER

Säk.faktor	1:4	Yttertubsutseende	Vävmönstrad
Arb.temp (Max)	100 °C	Färg	Svart
Arb.temp (Min)	-40 °C	Std.	EN 857 2SC

BESKRIVNING

En kompaktslang som uppfyller alla krav enligt EN 857. Den har två lager flätad stål och är omsluten av ett oljeresistent ytterlager av gummi. Slangen tål temperaturer mellan -40 °C till + 100 °C. Slangen klarar av höga tryck och är även MSHA-godkänd.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
10820304	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	40 MPa	50 mm	0.27 kg
1082030430	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	40 MPa	50 mm	0.28 kg
10820305	8 mm	5/16"	14.9 mm	35 MPa	55 mm	0.33 kg
10820306	10 mm	3/8"	17.3 mm	33 MPa	65 mm	0.39 kg
1082030630	10 mm	3/8"	17.3 mm	33 MPa	65 mm	0.43 kg
10820308	13 mm	1/2"	20.3 mm	27.5 MPa	90 mm	0.49 kg
1082030830	13 mm	1/2"	20.3 mm	27.5 MPa	90 mm	0.51 kg
10820310	16 mm	5/8"	23.6 mm	25 MPa	100 mm	0.63 kg
10820312	19 mm	3/4"	27.6 mm	21.5 MPa	120 mm	0.8 kg
10820316	25 mm	1"	35.5 mm	16.5 MPa	150 mm	1.12 kg