



1091-01

PTFE
GOFREEFITUD
VOOLIK



LABEL.SPECIFICATIONS

LABEL.DESRIPTION

Väga paindlik kõrgsurve voolik, tänu keeratud sisetoru. Voolik sobib enamiku paigalduste jaoks nõudlikes keskkondades. Suur keemiline vastupidavus, madal hõõrdumine ja lai temperatuurivahemik. Vananemiskindel.

SKU	Voolik - Sisemõõt	Voolik - Mõõt	Voolik - Välismõõt	Tehniline - Töösurve	Voolik - Painderaadius	Artikkel - Kaal - Sisemine
10910104	6.6 mm	1/4"	10.4 mm	15 MPa	18 mm	0.15 kg
10910105		5/16"		15 MPa		0.17 kg
10910106	9.5 mm	3/8"	16.4 mm	15 MPa	20 mm	0.18 kg
10910108	12.7 mm	1/2"	19.8 mm	13.5 MPa	25 mm	0.29 kg
10910110	16 mm	5/8"	22.6 mm	10 MPa	50 mm	0.35 kg
10910112	19 mm	3/4"	26.6 mm	8 MPa	65 mm	0.49 kg
10910116	25.4 mm	1"	33.7 mm	5.5 MPa	90 mm	0.68 kg