



1092-01

P.T.F.E. SLANGE



SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max)

260 °C

Arb.temp (Min)

-60 °C

BESKRIVELSE

En meget velegnet slange til farlige miljøer sammen med opløsningsmidler, maling, hydrauliske olier, fødevarer samt andre anvendelser, hvor der er behov for høj temperatur, højt tryk og modstandsdygtighed over for kemikalier samt elastiske egenskaber. Aldersbestandig. Ferrule 4200-26-xx

SKU	Inderdim.	Dim.	Yderdim.	Arb.tryk	Bøjeradius	Vægt - Internt
10920102	3.35 mm	1/8"	6.27 mm	22.5 MPa	40 mm	1.01 kg
10920103	4.83 mm	3/16"	7.87 mm	19 MPa	50 mm	1.31 kg
10920104	6.48 mm	1/4"	9.27 mm	18 MPa	75 mm	0.12 kg
10920105	8 mm	5/16"	11.18 mm	17.5 MPa	100 mm	0.16 kg
10920106	9.65 mm	3/8"	12.45 mm	16.5 MPa	125 mm	0.17 kg
10920108	12.83 mm	1/2"	16 mm	12 MPa	165 mm	0.23 kg
10920110	16 mm	5/8"	19.3 mm	8.8 MPa	200 mm	0.32 kg
10920112	19.18 mm	3/4"	22.86 mm	7 MPa	230 mm	0.4 kg
10920116	25.53 mm	1"	29.46 mm	6 MPa	300 mm	0.53 kg