



1092-01

PTFE VOOLIK



LABEL.SPECIFICATIONS

LABEL.DESRIPTION

Eriti sobilik rakendustesse, kus on kõrge temperatuur või agressiivsed kemikaalid. PTFE on vastupidav peaaegu kõikidele kemikaalidele, gaasidele ja lahustitele. Võib kasutada kontaktis toiduainetega. Ei ole sobilik kasutamiseks pulseerivates hüdraulilistes rakendustes. Madal hõõrdetegur ja vastupidav kulumisele. Temperatuuril üle 50 °C tuleb arvesse võtta lubatava töösurve vähenemist 1% iga 2 °C kohta

SKU	Voolik - Sisemõõt	Voolik - Mõõt	Voolik - Välismõõt	Tehniline - Töösurve	Voolik - Painderaadius	Artikkel - Kaal - Sisemine
10920102	3.35 mm	1/8"	6.27 mm	22.5 MPa	40 mm	1.01 kg
10920103	4.83 mm	3/16"	7.87 mm	19 MPa	50 mm	1.31 kg
10920104	6.48 mm	1/4"	9.27 mm	18 MPa	75 mm	0.12 kg
10920105	8 mm	5/16"	11.18 mm	17.5 MPa	100 mm	0.16 kg
10920106	9.65 mm	3/8"	12.45 mm	16.5 MPa	125 mm	0.17 kg
10920108	12.83 mm	1/2"	16 mm	12 MPa	165 mm	0.23 kg
10920110	16 mm	5/8"	19.3 mm	8.8 MPa	200 mm	0.32 kg
10920112	19.18 mm	3/4"	22.86 mm	7 MPa	230 mm	0.4 kg
10920116	25.53 mm	1"	29.46 mm	6 MPa	300 mm	0.53 kg