



# 1092-01

## P.T.F.E. SLANGE



### SPESIFIKASJONER

Arbeidstemp. Max

260 °C

Arbeidstemp. Min

-60 °C

### BESKRIVELSE

Kan anvendes for en lang rekke applikasjoner. Slangen tåler de fleste medier, temperaturer og trykk. Slangen er fleksibel, robust og har lang levetid. NB! Arbeidstrykk er avhengig av temperatur.

| SKU      | Innv. diameter | Dimensjon | Utv. diam. | Arbeidstrykk | Bøyeradius | Vekt - Intern |
|----------|----------------|-----------|------------|--------------|------------|---------------|
| 10920102 | 3.35 mm        | 1/8"      | 6.27 mm    | 22.5 MPa     | 40 mm      | 1.01 kg       |
| 10920103 | 4.83 mm        | 3/16"     | 7.87 mm    | 19 MPa       | 50 mm      | 1.31 kg       |
| 10920104 | 6.48 mm        | 1/4"      | 9.27 mm    | 18 MPa       | 75 mm      | 0.12 kg       |
| 10920105 | 8 mm           | 5/16"     | 11.18 mm   | 17.5 MPa     | 100 mm     | 0.16 kg       |
| 10920106 | 9.65 mm        | 3/8"      | 12.45 mm   | 16.5 MPa     | 125 mm     | 0.17 kg       |
| 10920108 | 12.83 mm       | 1/2"      | 16 mm      | 12 MPa       | 165 mm     | 0.23 kg       |
| 10920110 | 16 mm          | 5/8"      | 19.3 mm    | 8.8 MPa      | 200 mm     | 0.32 kg       |
| 10920112 | 19.18 mm       | 3/4"      | 22.86 mm   | 7 MPa        | 230 mm     | 0.4 kg        |
| 10920116 | 25.53 mm       | 1"        | 29.46 mm   | 6 MPa        | 300 mm     | 0.53 kg       |