



1092-01

P.T.F.E. SLANG
SLÄT



SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max) 260 °C Arb.temp (Min) -60 °C

BESKRIVNING

En slang som är mycket lämplig för krävande miljöer tillsammans med lösningsmedel, färg, bränslen, hydrauloljor, och andra applikationer där hög temperatur, högt tryck, resistens mot kemikalier och elastiska egenskaper krävs. Åldersbeständig. Hylsa 4200-26-xx

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
10920102	3.35 mm	1/8"	6.27 mm	22.5 MPa	40 mm	1.01 kg
10920103	4.83 mm	3/16"	7.87 mm	19 MPa	50 mm	1.31 kg
10920104	6.48 mm	1/4"	9.27 mm	18 MPa	75 mm	0.12 kg
10920105	8 mm	5/16"	11.18 mm	17.5 MPa	100 mm	0.16 kg
10920106	9.65 mm	3/8"	12.45 mm	16.5 MPa	125 mm	0.17 kg
10920108	12.83 mm	1/2"	16 mm	12 MPa	165 mm	0.23 kg
10920110	16 mm	5/8"	19.3 mm	8.8 MPa	200 mm	0.32 kg
10920112	19.18 mm	3/4"	22.86 mm	7 MPa	230 mm	0.4 kg
10920116	25.53 mm	1"	29.46 mm	6 MPa	300 mm	0.53 kg