

1096-01

PTFE GOFREERITUD VOOLIK, TEIBITUD



LABEL.SPECIFICATIONS

LABEL.DESRIPTION

Eriti painduv voolik on sobilik rakendustesse, kus on kõrge temperatuur või agressiivsed kemikaalid. PTFE on vastupidav peaaegu kõikidele kemikaalidele, gaasidele ja lahustitele. Võib kasutada kontaktis toiduainetega. Ei ole sobilik kasutamiseks pulseerivates hüdraulilistes rakendustes. Madal hõõrdeegur ja vastupidav kulumisele. Temperatuuril üle 50 °C tuleb arvesse võtta lubatava töösurve vähenemist 1% iga 2 °C kohta.

SKU	Voolik - Sisemõõt	Voolik - Mõõt	Voolik - Välismõõt	Tehniline - Töösurve	Voolik - Painderaadius	Artikkel - Kaal - Sisemine
10960106	10 mm	3/8"	15.5 mm	12.5 MPa	50 mm	0.25 kg
10960108	13.2 mm	1/2"	18.7 mm	10.5 MPa	65 mm	0.31 kg
10960110	16 mm	5/8"	22 mm	10 MPa	80 mm	0.42 kg
10960112	19.5 mm	3/4"	26.9 mm	9 MPa	100 mm	0.55 kg
10960116	25.45 mm	1"	32.9 mm	8 MPa	125 mm	0.7 kg
10960120	32 mm	1 1/4"	39.4 mm	6.4 MPa	150 mm	0.85 kg
10960124	38.15 mm	1 1/2"	45.9 mm	5.3 MPa	200 mm	1.01 kg
10960132	50.1 mm	2"	58.4 mm	3.5 MPa	250 mm	1.31 kg
10960148	76.5 mm	3"	88 mm	2 MPa	380 mm	2.4 kg