



1096-01

P.T.F.E SLANGE, KORRUGERT TEIPET



SPESIFIKASJONER

Arbeidstemp. Max	205 °C	Arbeidstemp. Min	-40 °C
------------------	--------	------------------	--------

BESKRIVELSE

Anbefales i de fleste risikofylte miljøer. En veldig fleksibel høytrykkslange grunnet den korrugerte innsiden. Stor kjemisk motstandsdyktighet, lav friksjon og stort temperaturområde.

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern
10960106	10 mm	3/8"	15.5 mm	12.5 MPa	50 mm	0.25 kg
10960108	13.2 mm	1/2"	18.7 mm	10.5 MPa	65 mm	0.31 kg
10960110	16 mm	5/8"	22 mm	10 MPa	80 mm	0.42 kg
10960112	19.5 mm	3/4"	26.9 mm	9 MPa	100 mm	0.55 kg
10960116	25.45 mm	1"	32.9 mm	8 MPa	125 mm	0.7 kg
10960120	32 mm	1 1/4"	39.4 mm	6.4 MPa	150 mm	0.85 kg
10960124	38.15 mm	1 1/2"	45.9 mm	5.3 MPa	200 mm	1.01 kg
10960132	50.1 mm	2"	58.4 mm	3.5 MPa	250 mm	1.31 kg
10960148	76.5 mm	3"	88 mm	2 MPa	380 mm	2.4 kg