



1096-01

P.T.F.E. SLANG VECKAD TEJPAD



SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max)	205 °C	Arb.temp (Min)	-40 °C
----------------	--------	----------------	--------

BESKRIVNING

En högtryckslang som genom det veckade utförandet på innertuben är mycket flexibel. Slangen lämpar sig för de flesta installationer med krävande miljöer. Stort kemiskt resistensområde, låg friktion samt brett temperaturområde. Åldersbeständig.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
10960106	10 mm	3/8"	15.5 mm	12.5 MPa	50 mm	0.25 kg
10960108	13.2 mm	1/2"	18.7 mm	10.5 MPa	65 mm	0.31 kg
10960110	16 mm	5/8"	22 mm	10 MPa	80 mm	0.42 kg
10960112	19.5 mm	3/4"	26.9 mm	9 MPa	100 mm	0.55 kg
10960116	25.45 mm	1"	32.9 mm	8 MPa	125 mm	0.7 kg
10960120	32 mm	1 1/4"	39.4 mm	6.4 MPa	150 mm	0.85 kg
10960124	38.15 mm	1 1/2"	45.9 mm	5.3 MPa	200 mm	1.01 kg
10960132	50.1 mm	2"	58.4 mm	3.5 MPa	250 mm	1.31 kg
10960148	76.5 mm	3"	88 mm	2 MPa	380 mm	2.4 kg