1096-11

P.T.F.E. ANTISTATISK



SPECIFIKATIONER

Inderrørsmat.	PTFE	**Arb.temp (Max)**	205 °C
Armeringsmat.	Rustfri ståltråd SS 2330	**Arb.temp (Min)**	-40 °C
Sikr.faktor	1:4		

BESKRIVELSE

Introduktion af P.T.F.E. antistatisk hydraulikslange, designet til enestående ydeevne under ekstreme forhold. Med en driftstemperatur på -40°C til 205°C sikrer denne slange pålidelighed i forskellige miljøer. Den er konstrueret af høj kvalitet PTFE og har en robust sikkerhedsfaktor på 1:4, hvilket giver ro i sindet under drift. Det enkle rørdesign forbedrer fleksibilitet og nem installation, hvilket gør den til et ideelt valg til forskellige hydrauliske applikationer.

Varenummer	Inderdim.	Dim.	Yderdim.	Arb.tryk	Bøjeradius	Vægt - Internt
10961106	10 mm	3/8"	15.5 mm	12.5 MPa	50 mm	0.25 kg
10961108	13.2 mm	1/2"	18.7 mm	10.5 MPa	65 mm	0.31 kg
10961110	16 mm	5/8"	22 mm	10 MPa	80 mm	0.42 kg
10961112	19.5 mm	3/4"	26.9 mm	9 MPa	100 mm	0.56 kg
10961116	25.5 mm	1"	32.9 mm	8 MPa	125 mm	0.7 kg
10961120	32 mm	1 1/4"	39.4 mm	6.4 MPa	150 mm	0.85 kg
10961124	38.15 mm	1 1/2"	45.9 mm	5.3 MPa	200 mm	1.01 kg
10961132	50.1 mm	2"	58.4 mm	3.5 MPa	250 mm	1.27 kg
10961140	64.5 mm	2 1/2"	75 mm	2.5 MPa	320 mm	1.96 kg
10961148	76.5 mm	3"	88 mm	2 MPa	380 mm	2.51 kg